



נספח א

MIDlet תכונות

JAD ומציין אילו תכונות נכנסות למניפסט של הסוויטה ולקבצי MIDlet -נספח זה מפרט ומתאר את תכונות ה

הערה - כאשר אתה עובד בסביבת פיתוח, התכונות ממוקמות אוטומטית בקבצים המתאימים. כאשר אתה משתמש בשורת הפקודה, עליך למקם אותם באופן ידני.

MIDlet לוח 6 - תכונות

שם מאפיין	תיאור מאפיין	קובץ תכונה
מאפיינים נדרשים		
MIDlet-Name	בפני המשתמש MIDlets -המזהה את ה MIDlet שמה של חבילת	JAD ומניפסט
MIDlet-Version	כמתואר במפרט <micro>. <minor>. <major> הפורמט הוא MIDlet מספר הגרסה של חבילת זה יכול לשמש את תוכנת ניהול היישומים לצורכי התקנה ושדרוג, כמו גם . Java גירסאות המוצר של לתקשורת עם המשתמש	JAD ומניפסט
MIDlet-Vendor	MIDlet הארגון המספק את חבילת	JAD ומניפסט
MIDlet-Jar-URL	JAR -כתובת האתר שממנה ניתן לטעון את קובץ ה	ג'אד
MIDlet-Jar-Size	JAR -סביבת פיתוח אמורה ליצור באופן אוטומטי שדה זה בעת בניית קובץ ה JAR מספר הבתים בקובץ (ולמנוע את עריכתו על ידי המשתמש)	ג'אד
MicroEdition-Profile	microedition.profiles נדרש, תוך שימוש באותו פורמט וערך כמו מאפיין המערכת J2ME פרופיל MIDP-2.0. תוכן השדה הזה חייב להיות MIDP 2.0 עבור מהדורת	להפגין
MicroEdition-Configuration	microedition.configuration נדרשת לפי אותו פורמט וערך כמו מאפיין המערכת J2ME תצורת	להפגין
מאפיינים אופציונליים		
MIDlet-Icon	זהו הסמל המשמש את מערכת MIDlet המשמש לייצוג חבילת JAR -בתוך קובץ ה PNG שמו של קובץ לזיהוי הסוויטה Java ניהול היישומים של	JAD / ו או מניפסט
MIDlet-Description	MIDlet התיאור של חבילת	JAD / ו או מניפסט
MIDlet-Info-URL	MIDlet כתובת אתר למידע המתאר עוד יותר את חבילת	JAD / ו או מניפסט
MIDlet-Data-Size	המכשיר עשוי לספק נפח אחסון MIDlet -המספר המינימלי של בתים של נתונים קבועים הנדרשים על ידי ה נוסף בהתאם למדיניות שלו. ברירת המחדל היא אפס	JAD / ו או מניפסט

שם מאפיין	תיאור מאפיין	קובץ תכונה
MIDlet-Delete-Confirm	MIDlet. הודעת טקסט שנמסרה למשתמש כשהתבקש לאשר את מחיקת חבילת	
MIDlet-Delete-Notify	MIDlet. למחיקת דיווח של חבילת POST כתובת האתר שאליה נשלחת בקשת	
MIDlet-Install-Notify	MIDlet iz. כדי לאשר התקנה מוצלחת של חבילת POST כתובת האתר שאליה נשלחת בקשת	
<תכונות שהוגדרו> <על ידי המשתמש	לקבלת רשימה של X ספציפיים. ראה טבלה MIDlets -תכונות המוגדרות על ידי המשתמש המתייחסות ל MIDlets MMAPI תכונות שהוגדרו על ידי המשתמש עבור	ג'אד
MIDlet-n תכונות		
MIDlet-<n>	חייב להיות 1 ויש <n> הערך הנמוך ביותר של JAR בקובץ nth -ה MIDlet -שם, הסמל והמחלקה של ה להשתמש במסדרים רצופים. מזהה אותו בפני המשתמש MIDlet -שם ה JAR -בתוך ה PNG מצוין על ידי שם תמונת MIDlet -סמל ה. ויש לה בונה ציבורי ללא ויכוח MIDlet מוגדרת על ידי שם המחלקה המשתרעת MIDlet -המחלקה של ה	להפגין
MIDlet-Push-<n>	ה הערך הנמוך ביותר JAR בקובץ n -ה MIDlet -כתובת האתר של החיבור, המחלקה והשולח המותר של ה. חייב להיות 1 ויש להשתמש במסדרים רצופים <n> של מזהה את פרוטוקול החיבור ומספר היציאה MIDlet של החיבור של URL -כתובת ה הנתון מופיע מספר פעמים בסוויטה, נעשה שימוש בערך MIDlet -אם ה MIDlet -שם הכיתה של ה ההתאמה הראשון. המשויך MIDlet -השולח המותר הוא שולח חוקי שיכול להפעיל את ה	ג'אד
MIDlet-Permissions	כדי לתפקד MIDlet אליהם חייבת גישה לחבילת API נדרשים, שהם ממשקי API הרשאות לממשקי, למשל, Java, להרשאות מבנה שמות זהה לזה של מחלקת javax.microedition.io.Connector.http	JAD ומניפסט
MIDlet-Permissions-Opt	חבילת MIDlet שאינם חיוניים לתפקוד חבילת API שאינם נדרשים, שהם ממשקי API הרשאות לממשקי. מסוגלת לפעול עם פונקציונליות מופחתת MIDlet. למשל, Java, להרשאות מבנה שמות זהה לזה של מחלקת javax.microedition.io.Connector.http	JAD ומניפסט