

דגם	WX-16.0-LPB Pro
מתח נומינלי (וולט DC)	51.2
קיבולת (אהר)	314
קיבולת נומינלית (קוט"ש)	16.076
מפסק מובנה	2P, אמפר, 125
זרם טעינה/פריקה נומינלי (אמפר)	160/160
זרם טעינה/פריקה מקסימלי (אמפר)	200/200
מחזור חיים	90%DOD, 25°C/0.5C@ 8000
תצוגה	אור LED
מבנה	
מידות (רוחב*עומק*גובה) (מ"מ)	432x245x921
משקל (ק"ג)	120
דירוג IP	IP65
התקנה	להתקנה על קיר, להתקנה על רצפה
סביבת עבודה	
טמפרטורת עבודה טעינה (C°)	0~55°C
טמפרטורת עבודה פריקה (C°)	-20~55°C
גובה (מ"מ)	<2500
לחות (RH)	5-95%
תקשורת/אחריות	
יציאת תקשורת	RS485, CAN
תקופת אחריות	10 שנים

CB, IEC62619, CE-EMC, EN61000; UKCA; UN38.3; MSDS

## מתח נמוך סוללה ביתית



### עיצוב מודול

עד 16 יחידות במקביל, קיבולת של 16~256 קילוואט-שעה



### ביצועים יוצאי דופן

תאי LFP 314Ah  
זרם טעינה/פריקה מרבי: 200A, איזון תאים חכם



### התקנה קלה

נפח ומשקל נמוכים יותר  
קל להזזה על ידי אדם אחד עם גלגלים



### הפעלה חכמה וקלה

מודול WiFi מובנה ו-BT  
ניטור אפליקציה  
פונקציית OTA